[illegible]测[illegible]告

[illegible]

[illegible]

声 明

1. 报告无本 公司 检测专用章、骑 章无效。

2. 报告涂改、缺页、增删无效， 级审核无效

3. 对本检测报告若有异议，请于 告之日起十 公司提出，逾期不予受理。

4. 若由委托单位自送样品的检测， 仅对送检样品负责，不对样品来源负责。

5. 未经本公司书面批准， 报告复印件应由我公司加盖检 ，不得部

6. 除客户特别申明并支付检测 报告专 报告。经本 的样品均不再留样。 付 样品管

7. 本报告不得用于商业广 告，违 超过标准

本公司通 [illegible]

公司名称 [illegible] 净润检测有

公司地址 [illegible] 市东湖高新 光谷芯中心

邮政编码

电　　话 55

传　　真 1 36778

监[illegible]报告

1. [illegible]

[illegible]委[illegible]武汉净澜检测有限公司[illegible]监测工作。我公司承担了华新水泥（黄石）有限公司[illegible]组织相关技术人员[illegible]依据国家有关环境监测技术[illegible]于 2021 年 6 月 21 日对该项[illegible]进行[illegible]

2. 监[illegible]

2.1 [illegible]内容

[illegible]袁广村华新水泥（黄石）有限公司。

（[illegible]）监测[illegible]

[illegible]废水[illegible]废水监测点位信息见表 2-1 及附件监测点位示意[illegible]。

（[illegible]）监测[illegible]

[illegible]1 天，[illegible]

（[illegible]）监测[illegible]

pH、化学需[illegible]石油类、五日生化需氧量、总磷，共计 7 项。

[illegible]点位信息一览表

[illegible]	监测项目	监测频次
[illegible]	[illegible]化学需氧量、氨氮、石油类、五日生化需氧量、总磷	3 次/天，监测 1 天

（[illegible]）监测[illegible]

[illegible]分析[illegible]见表 2-2。

监测方法和 仪器设备一览表

监测方 及标准号

工业企业厂 环境噪声 排放 标准》（G 12348-2008）

仪

声

（编

声

（编

均持有相关 监测项目 上岗 资格证

设备均在检 有效期内， 且处于

方法标准 技术规范均 为现行

合理选 正常运转、生 产工况

记录存、实验 分析和数据 计算的

监测数据 有代性和准确 角性；

控制样 品（平行样）的质 量管理

统计均使用 标准源校准；

三级审核。

实验室平行样分析结果

结果

平行样 2 相对偏差（%）

允许相对（%

3.8 32 0

≤1

3-2 质控样分析结果

检测 则

浓度范围

7.

0

7.32±0.2

0.2

.53±0.0

武净 监 1）

监测	
化学需氧量	
铁（m	

备注：（1）N

（2）

项 目	
噪 声	

4. 监测结

1）废

2）地

3）噪

监测	
pH 值（	
化学需氧量	
氨氮（	
悬浮物	
石油类	
五日生化需氧	
总磷（	

备注：'ND(

武汉 净（监） 11749

表 4-2 地下水环 质量监测

监测	监测结果（6
	RDF 西
pH 值（ ）	8.0
总硬度（ ）	256
溶解性总固 /L）	508
锰（mg	0.03
铁（mg	ND(0.03
耗氧量（	2.02
氨氮（m	0.06

注：“ND( )”表示小于检出限。

表 4-3 噪声监 结果一览表

监测点	主要声源	监测结果
		昼间 Leq dB(A)）
厂界东外	工业噪声	0
厂界南外	工业噪声	8.5
厂界西外	工业噪声	9.6
厂界北外	工业噪声	1.4
头南外 1 #	工业噪声	0.3
头南外 1 #	工业噪声	9.3

注：6 月 21 气象状况：晴，风速：2.1m/s

报告结束

编制 日期 -07-08

审核 日期 -07-08

检测专用章

附件　监测点位示意图